

Maniglia a ponte passo 160-320. Maniglia a profilo larghezza anta.
 Maniglia per anta vetro passo 160
 N.B. In presenza di maniglia a profilo l'anta non può essere in nessun caso modificata.

Bridge handle, centre distance 160-320. Profile handles, as large as the door.
 Handle for glass door, centre distance 160.
 N.B. Equipped with profile handle, the door can't be modified, in any case.

Pont poignée, entraxe 160-320. Poignée à profil, largeur comme façade.
 Poignée pour façade vitrée, entraxe 160.
 N.B. Equipé avec la poignée à profil, la façade ne peut pas être modifiée, dans aucun cas.

Tirador a puente, entreña 160-320. Tirador a perfil, anchura como la puerta.
 Tirador por la puerta a vidrio, entría 160.
 N.B. Equipado con el tirador a perfil, la puerta no puede ser modificada, en ningun caso.

Ручка мост ,шаг которой составляет 160-320.Ручка равна ширине створки, шаг ручки для стеклянной створка составляет 160.
 При наличии ручки в вертикальном сечении , модификация не может быть осуществлена



TM1050
TM1051

TM1052
TM1053
TM1054
TM1055
TM1056
TM1057
TM1058

TM1060

Colori ante in laminato
 Laminate doors colours
 Couleurs façades en lamifié
 Color puerta en laminado
 Все цвета створок из прокатного материала .




rovere moro

rovere grigio

bianco lucido

bordeaux
lucido



bianco opaco



sabbia opaco



carruba opaco



arancio opaco

Fianchi a finire, a richiesta, in tinta con le ante.
 N.B.: la venatura dei fianchi è orizzontale anche per le colonne h. 200,5.
 Visible sides matching, upon request, with door colour.
 Note: Side panels grain is horizontal for tall units h. 200,5 as well.

Joues de finitions à couleur des façades, sur demande.
 Le veinage des joues est horifonatale pour les colonnes h. 200,5 aussi.

Lados acabados en el color de la puerta, bajo petición.
 Los lados de las columnas son veteados horizontal.


Свилыватость (прожилки боков) расположены горизонтальнопо отношению к колоннам (опорам) h.200,5.

Zoccolo consigliato alluminio h. 10-15
 Suggested base board: aluminium h. 10-15
 Socle conseillé: aluminium h.10/15.
 Zocalos aconsejado aluminio 10/15 h.
 Советуется цоколь из алюминия h. 10-15.



alluminio

Struttura cassa colore bianco
 Structure white colour
 Structure couleur blanc
 Estructura color blanco
 Цвет структуры: белый



bianco

Dual

Anta in laminato postformato 10/10 idrorepellente sp. 20 mm. finitura lucido e opaco.

Anta in laminato postformato 7/10 idrorepellente sp. 20 mm. finitura rovere moro e rovere grigio venatura orizzontale.

Anta vetro con telaio alluminio finitura inox, vetro temperato acidato spess. 4 mm. con foro maniglia.

Laminato post-formed door 10/10, waterproof, th. 20 mm.

Finish mat and glossy.

Laminato post-formed door 7/10, waterproof, th. 20 mm.

Finish dark oak and grey oak, horizontal grain.

Glass door with aluminium frame st. steel finish, frosted glass th. 4mm, with handles hole.

Façade en lamifié post-formé 10/10, hydrofuge, ép. 20mm.

Finitions opaque et brillant.

Façade en lamifié post-formé 7/10, hydrofuge, ép. 20mm.

Finitions chêne foncé et chêne gris. éveinage horizontal.

Façade vitrée avec cadre aluminium finition acier inox, vitre givrée, ép. 4 mm, avec trou pour poignée.

Puerta en laminado pos-formado 10/10, hidrorrepelente, es. 20mm.

Acabados mate y brillante.

Puerta laminada post-formada 7/10, hidrorrepelente, es. 20mm. Acabados en roble oscuro y roble gris.

puerta en vidrio con marco en aluminio acabado acero inoxidable, vidrio temperado, es. 4mm, con agujero para tirador.

Створка из прокатного водоотталкивающего материала 10/10 плотностью 20 мм, отделка глянцевая или матовая.

Створка из прокатного водоотталкивающего материала 7/10 плотностью 20мм, отделка из тёмного или серого дуба, прожилки боков расположены горизонтально.

Стеклопанельная створка из алюминия с отделкой inox, термостойкое, окисленное стекло плотностью в 4мм, с отверстием для ручки.

